

仕様概要書

募集品名および仕様

品名	給電指令用電話制御装置			
納入条件	現地据え付け渡し(現地試験を含む)			
仕様	基本機能	電話交換機と接続し、発・着信、一斉通話、卓間接続、通話履歴、録音機能、アンサーコールホン等の機能を有する。また、給電システムからの呼出による発信機能を有する。 本装置は、各電話卓が独立した構成になるものとし、1座席の故障が他の電話卓に支障を与えないものとする。		
	装置間インターフェース	共電式電話機	ループ抵抗1200Ω以下、漏洩抵抗20kΩ以上	
		自動交換機(アナログ)	ループ抵抗1200Ω以下、漏洩抵抗20kΩ以上	
		自動交換機(ISDN回線)	TTC標準JT-I430,I431,Q921,Q931に準ずる	
		給電システム	IEEE802.3u 100BASE-TX	
		警報入出力	無電圧a接点	
		時計装置	電子接点(オープンコレクタ)	
	電源条件	AC100V 2系統(電源系統切替機能を有する)		
	機器容量	電話卓	16	
		トランク	64	
回線		128		
メモリ登録		1000		
ボタン発信		240		
通話履歴		200		
アンサーコールホン		対象	1000	
		放送	5	
	グループ	12		
備考	引き渡し(検収)から起算して10年の保守対応が可能な製品を導入。(別途保守業務委託を締結) 詳細仕様については、守秘義務契約を締結後に開示致します。			