

福島第一原子力発電所 地下水バイパス 加重平均サンプル分析結果(2016年5月分)

単位: Bq/L

	東京電力	第三者機関	運用目標	告示濃度 限度	WHO飲料水 水質 ガイドライン
セシウム134	ND(0.0044)	ND(0.0067)	1	60	10
セシウム137	0.0053	ND(0.0044)	1	90	10
全アルファ	ND(2.7)	ND(3.5)	-		
全ベータ	ND(0.67)	ND(0.61)	5(1) <sup>(注)</sup>		
トリチウム	180	180	1,500	60,000	10,000
ストロンチウム90	ND(0.0015)	ND(0.0058)	-	30	10

\* 第三者機関: 日本分析センター

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める

告示濃度限度(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

(注) 加重平均サンプルとは、排水前に採取した試料を、各回の排水量に比例した割合で混合した試料を意味する。

## (参考) 累計排水量(2016年5月分)

単位: m<sup>3</sup>

Gr1(グループ1)		Gr2(グループ2)		Gr3(グループ3)	
排水日	排水量	排水日	排水量	排水日	排水量
2016年5月10日	1,610	2016年5月3日	1,581	2016年5月17日	1,614
2016年5月31日	1,553	2016年5月24日	1,581		
計	3,163	計	3,162	計	1,614