

# 地下水バイパス揚水井のくみ上げにおける一時貯留タンクに 対する評価結果について

＜ 参考資料 ＞  
平成26年7月8日  
東京電力株式会社

## 【各揚水井のトリチウム濃度】

トリチウム濃度 (Bq/L)	(Bq/L)											
	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12
H26. 6. 23 (月) ※	3.9	13	12	43	25	94	110	92	74	110	460	<b>2100</b>
H26. 6. 26 (木) ※	3.4	13	18	43	33	94	110	92	81	110	360	<b>1500</b>
H26. 6. 30 (月) ※	3.4	14	18	61	33	110	110	93	81	120	360	<b>2300</b>
①H26. 7. 3 (木) ※	4.1	14	18	61	34	110	110	93	71	120	330	<b>2100</b>
②トリチウム上昇傾向評価用 *	4.1	14	18	61	34	110	110	93	71	120	330	<b>2900</b>

※ サンプルングを実施していない揚水井については、前回の分析結果を採用した。

\* 「トリチウム上昇傾向評価用」とは、6/26から6/30までの上昇傾向が継続すると仮定したトリチウム濃度を設定し評価したもの。

## 【各揚水井の汲み上げ比率】

	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	計
①汲み上げ比 (至近1週間の汲み上げ量より算定) ※	<b>0.17</b>	<b>0.10</b>	<b>0.05</b>	<b>0.02</b>	<b>0.09</b>	<b>0.02</b>	<b>0.07</b>	<b>0.06</b>	<b>0.08</b>	<b>0.15</b>	<b>0.05</b>	<b>0.14</b>	<b>1.00</b>

※ H26. 7. 1(火)～7. 8(火)時の実績を採用した。

## 【評価結果(一時貯留タンクのトリチウム濃度)】

	(Bq/L)												
H26. 6. 23 (H26. 6. 25報告値)	0.7	1.3	0.7	0.5	2.5	2.5	8.0	5.8	6.7	17.9	5.9	284.0	<b>336.4</b>
H26. 6. 26 (H26. 7. 2報告値)	0.6	1.3	1.0	0.8	3.2	2.3	8.3	5.9	7.4	18.4	7.8	164.1	<b>221.1</b>
H26. 6. 30 (H26. 7. 2報告値)	0.6	1.4	1.0	1.3	3.1	2.5	8.0	5.9	7.1	19.4	10.1	273.7	<b>334.2</b>
H26. 7. 3 (①×③)	0.7	1.4	1.0	1.3	3.0	2.2	7.7	5.7	5.8	18.2	15.4	290.6	<b>353.0</b>
トリチウム上昇傾向評価用 (②×③)	0.7	1.4	1.0	1.3	3.0	2.2	7.7	5.7	5.8	18.2	15.4	401.3	<b>463.7</b>