

# 地下水バイパス揚水井のくみ上げにおける一時貯留タンクに 対する評価結果について

＜参考資料＞  
平成26年7月29日

## 【各揚水井のトリチウム濃度】

トリチウム濃度 (Bq/L)	(Bq/L)											
	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12
H26. 6. 26 (木) ※	3.4	13	18	43	33	94	110	92	81	110	360	<b>1,500</b>
H26. 6. 30 (月) ※	3.4	14	18	61	33	110	110	93	81	120	360	<b>2,300</b>
H26. 7. 17 (木) ※	4.0	14	25	42	45	110	110	81	69	120	490	<b>1,800</b>
H26. 7. 21 (月) ※	4.0	9.9	25	34	45	110	110	82	69	140	490	<b>1,900</b>
①H26. 7. 24 (木) ※	3.3	9.9	22	34	40	110	100	82	58	140	450	<b>1,900</b>
②トリチウム上昇傾向評価用	3.3	9.9	22	34	40	110	100	82	58	140	450	<b>2,700</b>

※ サンプルングを実施していない揚水井については、前回の分析結果を採用した。

\* 「トリチウム上昇傾向評価用」とは、6/26から6/30までの上昇傾向が継続すると仮定したトリチウム濃度を設定し評価したものの。

## 【各揚水井の汲み上げ比率】

	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	計
③汲み上げ比 (至近1週間の汲み上げ量より算定) ※	<b>0.16</b>	<b>0.10</b>	<b>0.04</b>	<b>0.07</b>	<b>0.06</b>	<b>0.02</b>	<b>0.06</b>	<b>0.05</b>	<b>0.08</b>	<b>0.10</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	<b>1.00</b>

※ H26. 7. 22(火)～7. 29(火)時の実績を採用した。

## 【評価結果(一時貯留タンクのトリチウム濃度)】

	(Bq/L)												
H26. 6. 26 (H26. 7. 2報告値)	0.6	1.3	1.0	0.8	3.2	2.3	8.3	5.9	7.4	18.4	7.8	164.1	<b>221.1</b>
H26. 6. 30 (H26. 7. 2報告値)	0.6	1.4	1.0	1.3	3.1	2.5	8.0	5.9	7.1	19.4	10.1	273.7	<b>334.2</b>
H26. 7. 17 (H26. 7. 23報告値)	0.6	1.3	0.9	3.7	3.2	1.9	7.2	4.5	5.7	14.0	55.4	191.2	<b>289.6</b>
H26. 7. 21 (H26. 7. 23報告値)	0.6	0.9	0.9	3.0	3.1	2.0	7.1	4.5	5.7	16.0	56.0	204.9	<b>304.8</b>
H26. 7. 24 (①×③)	0.5	1.0	1.0	2.5	2.6	2.1	6.3	4.3	4.7	14.0	55.5	232.8	<b>327.2</b>
トリチウム上昇傾向評価用 (②×③)	0.5	1.0	1.0	2.5	2.6	2.1	6.3	4.3	4.7	14.0	55.5	330.9	<b>425.3</b>